

PIQUERSA

ASEO URBANO - NETTOYAGE URBAIN



PIQUERSA

CONSTRUCCIÓN Y AGRICULTURA - CONSTRUCTION ET AGRICULTURE



Las mejores diseños son aquellos capaces de adaptarse al cambio.
Cuando en Piquersa construimos el primer dumper autocargable del mercado, sabíamos que estábamos desarrollando una idea que daría la vuelta al mundo. Desde entonces, Piquersa ha confiado a sus ingenieros la tarea de convertir nuestro dumper en la herramienta más versátil y eficaz en todos los terrenos. Y así surgió la tolva giratoria, la hormigonera y la pala retroexcavadora, el elevador o el quitanieves... Nuevas funciones y capacidades que convierten al Dumper Piquersa en un ejemplo internacional de agilidad, fortaleza, economía y versatilidad.

Les meilleurs modèles sont ceux qui sont capables de s'adapter au changement. Quand Piquersa construite le premier dumper aautochargéable du marché, nous savions que nous etions en train de développer une idée pour le monde entier. Depuis ce temps-la, Piquersa a confié à ses Ingénieurs la tâche de transformer notre dumper en l'outil le plus versatil et efficace dans tous les terrains. Ainsi d'autres idées son nées: la benne giratoire, la betonnière, le tractopelle, le mât élévateur, le chasse-neige...des nouvelles fonctions et des capacités qui font du dumper Piquersa un exemple international de l'agilite, de la force, de l'economie et de la polyvalence



La calle es el escaparate de las ciudades, un entorno delicado y exigente para la maquinaria de aseo y limpieza. Además de eficacia, el hábitat urbano exige respeto, silencio y facilidad de maniobra.

En Piquersa hemos desarrollado nuestras barredoras, camiones prensa y vehículos multiservicio pensando como ingenieros y actuando como ciudadanos. Exigiendo las máximas cargas de trabajo y pensando en las personas.

La rue c'est la vitrine des villes, un environnement délicat et exigeant pour les machines de propreté et de nettoyage.

L'habitat urbain exige du respect et du silence en plus de l'efficacité et de la manoeuvrabilité.

Piquersa a développe leurs machines (balayeuses, dumper, véhicules multiservices, etc.) en pensant comme des ingénieurs et en agissant comme des citadins, en exigeant la capacité maximale de travail et en pensant aux personnes.




SERIE 1500

PIQUERSA

Motor Diesel - Moteur Diesel	LOMBARDINI LDW 702
Potencia - Puissance	15CV
Nº Cilindros - N° cylindres	2
Refrigeración - Refroidissement	Agua -Eau
Transmisión - Transmission	Mediante Cardan - Par Cardan
Caja de Cambios -Boîte vitesses	4+4 velocidades con inversor. 4+4 vitesses avec inverseur
Frenos -Freins	Hidráulicos - Hydrauliques
Embrague - Embragage	Monodisco en seco - Monodisque à sec
Dirección - Direction	Hidráulica - Hydraulique
Chasis - Châssis	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Isorésistant sur toute sa longueur, conçu spécialement pour supporter les efforts d'un dumper autochargéable.
Puesto de conducción - Poste de conduite	Ergonómico / Ajustable. Ergonomique / Adaptable
Ruedas - Roues	
Delanteras - Avant	225 / 70 R15"
Traseras - Arrière	6,00 - 9" 12PR
Capacidad de caja barrido	
Capacité trémie balayage	210 L
Ancho de barrido - Largeur balayage	2.000 mm.
Sistema de riego - Système arrosage	Agua pulverizada - Eau pulvérisé
Depósito de Agua - Réservoir d'eau	350 L
Tolva - Benne	Descarga Frontal a 785 mm. Déversement frontal à 785 mm.
Nivel de agua - Niveau d'eau	606 L
A ras- Au ras	887 L
Carga Útil - Charge Utile	1.750 kg
Pendiente Máx. Superable -	
Capacité Max. en montée	35%
Carga máxima arrastre - Capacité max. traction	
Sin frenos - Sans freins	900 kg
Con frenos - Avec freins	1.900 kg
Peso en vacío - Poids à vide	1.825 kg
Mantenimiento	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo.
Entretien	La machine a été conçue de façon modulaire pour réduire au maximum les frais d'entretien. Le traitement des matériaux a permis de réduire les points de graissage et l'entretien préventif.
Equipamiento - Equipement	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo, avisador acústico de marcha atrás, parabrisas y limpiaparabrisas, kit de luces. Gyrophare, ceinture de sécurité, démarrage et arrêt électriques, rétroviseur gauche, avertisseur acoustique de la marche arrière. Pare-brisses, essuie-glaces, éclairage et signalisation
Seguridad - Sécurité	Protección antivuelco / Toit de protection
Opciones - Options	Cuchara, cabina, martillo hidráulico, kit de arrastre, kit de limpieza y doble asiento. Pelle, cabine, marteau hydraulique, kit nettoyage haute pression, double siège.

BA-1500-AC Barredora. Balayeuse



Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	5.210 Longitud máxima / Longueur maximale
B	1.620 Distancia entre ejes /Empattement
C	1.250 Voladizo trasero / Porte à faux arrière
E	2.185 Altura máxima /Hauteur maximale
F	1.840 Anchura máxima /largeur maximale
Ancho Vía Anterior /Largeur voie avan:1.270	
Ancho Vía Posterior / Largeur voie arrière: 1.080	



SERIE 2500



BA-2500-AC		
Motor Diesel - Moteur Diesel	LOMBARDINI FOCS LDW 1404	
Potencia - Puissance	30 CV	
Nº Cilindros - Nº cylindres	4	
Refrigeración - Refroidissement	Agua -Eau	
Transmisión - Transmission	Tracción 4 ruedas mediante Cardan. Traction 4 roues par Cardan	
Caja de Cambios -Boîte vitesses	4+4 velocidades con inversor. 4+4 vitesses avec inverseur	
BA-2500H-AC		
Motor Diesel - Moteur Diesel	PERKINS D404-22	
Potencia - Puissance	50 CV	
Nº Cilindros - Nº cylindres	4	
Refrigeración - Refroidissement	Agua -Eau	
Transmisión - Transmission	Tracción 4 ruedas hidrostático de 2 vel.. Traction aux 4 roues.Hydrostatique 2Vitesses	
BA-2500-AC. BA-2500H-AC		
Frenos -Freins	Hidráulicos - Hydrauliques	
Dirección - Direction	Hidráulica - Hydraulique	
Chasis - Châssis	De diseño iso resistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Isorésistant Sur toute sa longueur, conçu spécialement pour supporter les efforts d'un dumper autochargéable.	
	Ergonómico / Ajustable. Ergonomique / Adaptable	
Puesto de conducción - Poste de conduite		
Ruedas - Roues		
Delanteras - Avant	10,0 / 75 15,3" 10PR	
Traseras - Arrière	10,0 / 75 15,3" 10PR	
Capacidad de cuchara - Capacité pelle	160 L	
Capacidad de caja barrido		
Capacité trémie balayage	210 L	
Ancho de barrido - Largeur balayage	2.100 mm.	
Depósito de Agua - Réservoir d'eau	350 L	
Sistema de riego - Système arrosage	Agua pulverizada - Eau pulvérisé	
Tolva - Benne	Descarga Frontal a 650 mm. Déversement frontal à 650 mm.	
Nivel de agua - Niveau d'eau	910 L	
A ras- Au ras	1270 L	
Carga Útil - Charge Utile	2.500 kg	
Carga máxima arrastre - Capacité max. traction		
Sin frenos - Sans freins	BA-2500-AC: 1.150 kg BA-2500H-AC: 1.300 kg	
Con frenos - Avec freins	BA-2500-AC: 2.500 kg BA-2500H-AC: 2.850 kg	
Mantenimiento - Entretien	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. La machine a été conçue de façon modulaire pour réduire au maximum les frais d'entretien. Le traitement des matériaux a permit de réduire les points de graissage et l'entretien préventif.	
Equipamiento - Equipement	Instalación de luces. Parabrisas, limpiaparabrisas, cuchara enganche rápido, luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás. Eclairage et signalisation, pare-brises, essuie-glaces, pelle avec crochet rapide, gyrophare, ceinture de sécurité, démarrage et arrêt électriques	
Seguridad - Sécurité	Protección antivuelco / Toit de protection	
Opciones - Options	Cabinas, martillo hidráulico, doble asiento, freno a las cuatro ruedas, mástil y retro. Calefacción y Aire Acondicionado. Kit Limpieza. Hoja quitanieves y esparcidor de sal. Kit de Arrastre. Depósito 600 litros, martillo en punta de retro. Cabine, marteau hydraulique, double siège, freins aux quatre roues, mât élévateur arrière, rétro, chauffage, air conditionné, kit nettoyage haute pression, chasse-neige, marteau hydraulique sur rétro, réservoir d'eau de 300/600L.	

BA-2500-AC

Barredora 4x4. Balayeuse 4x4



Pendiente Máx. Superable. Capacité Max en montée: 41%
Peso en vacío - Poids à vide: 2.560 kg


BA-2500H-AC

Barredora Hidrostática 4x4
Balayeuse Hydrostatique 4x4



Pendiente Máx. Superable. Capacité Max en montée: 43%
Peso en vacío - Poids à vide: 2.690 kg

BA-2500-AC. BA-2500H-AC



Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

A	5.730	Longitud máxima / Longueur maximale
B	1.600	Distancia entre ejes / Empattement
C	1.230	Voladizo trasero / Porte à faux arrière
D	2.320	Altura máxima / Hauteur maximale
F	2.000	Anchura máxima / largeur maximale
Ancho Vía Anterior / Largeur voie avan: 1.240		
Ancho Vía Posterior / Largeur voie arrière: 1.240		



SERIE 2500

PIQUERSA

BA-2500-AG

Motor Diesel - Moteur Diesel	LOMBARDINI FOCS LDW 1404
Potencia - Puissance	30 CV
Nº Cilindros - N° cylindres	4
Refrigeración - Refroidissement	Agua - Eau
Transmisión - Transmission	Tracción 4 ruedas mediante Cardan. Traction 4 roues par Cardan
Caja de Cambios - Boîte vitesses	4+4 velocidades con inversor. 4+4 vitesses avec inverseur

BA-2500H-AG

Motor Diesel - Moteur Diesel	PERKINS D404-22
Potencia - Puissance	50 CV
Nº Cilindros - N° cylindres	4
Refrigeración - Refroidissement	Agua - Eau
Transmisión - Transmission	Tracción 4 ruedas hidrostático de 2 velocidades. Traction aux 4 roues. Hydrostatique 2 Vitesses

BA-2500-AG. BA-2500H-AG

Frenos - Freins	Hidráulicos - Hydrauliques
Dirección - Direction	Hidráulica - Hydraulique
Chasis - Châssis	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Isorésistant Sur toute sa longueur, conçu spécialement pour supporter les efforts d'un dumper autochargéable.
Puesto de conducción - Poste de conduite	Ergonómico / Ajustable. Ergonomique / Adaptable
Ruedas - Roues	
Delanteras - Avant	10,0 / 75 15,3" 10PR
Traseras - Arrière	10,0 / 75 15,3" 10PR
Capacidad de cuchara - Capacité pelle	160 L
Capacidad de caja barrido	
Capacité trémie balayage	210 L
Ancho de barrido - Largeur balayage	2.100 mm.
Depósito de Agua - Réservoir d'eau	350 L
Sistema de riego - Système arrosage	Agua pulverizada - Eau pulvérisé
Tolva - Benne	Descarga Giratoria a 1.247 mm. Déversement giratoire à 1.247 mm.
Nivel de agua - Niveau d'eau	950 L
A ras- Au ras	1130 L
Giro Tolva - Tour benne	180°. Ambas direcciones. 180° A gauche et à droite
Carga Útil - Charge utile	2.500 kg
Carga máxima arrastre - Charge max. traction	
Sin frenos - Sans freins	BA-2500-AG: 1.150 kg BA-2500H-AG: 1.500 kg
Con frenos - Avec freins	BA-2500-AG: 2.500 kg BA-2500H-AG: 3.250 kg
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. La machine a été conçue de façon modulaire pour réduire au maximum les frais d'entretien. Le traitement des matériaux a permis de réduire les points de graissage et l'entretien préventif.
Equipamiento - Equipement	Instalación de luces. Parabrisas, limpiaparabrisas, cuchara, enganche rápido, luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás. Eclairage et signalisation, pare-brises, essuie-glaces, pelle avec crochet rapide, gyrophare, ceinture de sécurité, démarrage et arrêt électriques
Seguridad - Sécurité	Protección antivuelco / Toit de protection
Opciones - Options	Cabina, martillo hidráulico, doble asiento, freno a las 4 ruedas, mástil y retro. Calefacción y A.A. Kit Limpieza, Hoja quitanieves, esparcidor de sal. Kit de arrastre. Depósito 600 litros, martillo en punta de retro y desbrozadora. Cabine, marteau hydraulique, double siège, freins aux 4 roues, mât élévateur arrière, rétro, chauffage, air conditionné, kit haute pression, chasse-neige, marteau hydraulique sur rétro, réservoir d'eau de 300/600L.

BA-2500-AG

Barredora 4x4. Balayeuse 4x4

Pendiente Máx. Superable - Capacité Max en montée: 38%
Peso en vacío - Poids à vide: 2.925 kg

BA-2500H-AG

Barredora Hidrostática 4x4
Balayeuse Hydrostatique 4x4

Pendiente Máx. Superable. Capacité Max en montée: 40%
Peso en vacío - Poids à vide: 3.080 kg

BA-2500-AG. BA-2500H-AG



Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

A	6.250	Longitud máxima / Longueur maximale
B	1.670	Distancia entre ejes / Empattement
C	1.230	Voladizo trasero / Porte à faux arrière
D	2.320	Altura máxima / Hauteur maximale
F	2.000	Anchura máxima / largeur maximale
Ancho Vía Anterior / Largeur voie avan: 1.240		
Ancho Vía Posterior / Largeur voie arrière: 1.240		




BA-2000H

Motor Diesel - Moteur Diesel	KUBOTA V1505. Potencia - Puissance: 35 CV. Nº Cilindros - No cylindres: 4. Refrigeración - Refroidissement: Agua - Eau
Transmisión - Transmission	Tracción 2 ruedas Hidrostático. Traction 2 roues . Hydrostatique
Frenos -Freins	Hidráulicos - Hydrauliques
Embrague - Embragage	No posee - Non
Dirección - Direction	Hidráulica - Hydraulique
Chasis - Châssis	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Isorésistant sus toute sa longueur, conçu spécialement pour supporter les efforts d'un dumper autochargéable
Puesto de conducción - Poste de conduite	Ergonómico / Ajustable. Ergonomique/ Adaptable
Ruedas - Roues	
Delanteras - Avant	6,50 - 10"
Traseras - Arrière	6,50 - 10"
Capacidad de caja barrido - Capacité trémie balayage	210 L
Ancho de barrido - Largeur balayage	2.100 mm.
Depósito de agua - Réservoir d'eau	350 L
Sistema de riego - Système arrosage	Agua pulverizada - Eau pulvérisé
Tolva - Benne	Descarga lateral a 1.700 mm. Déversemen latéral à 1.700 mm.
Nivel de agua - Niveau d'eau	750 L
Carga Útil - Charge utile	1.260 kg
Pendiente Máx. Superable - Capacité Max en montée	29%
Carga máxima arrastre - Capacité max. traction	
Sin frenos - Sans freins	1.100 kg
Con frenos - Avec freins	2.500 kg
Peso en vacío - Poids à vide	2.420 kg
Mantenimiento - Entretien	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. La machine a été conçue de façon modulaire pour réduire au maximum les frais d'entretien. Le traitement des matériaux permet de réduire les points de graissage et l'entretien préventif.
Equipamiento - Equipement	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y derecho, avisador acústico de marcha atrás, cabina e iluminación homologada. Segundo Asiento y Luces de trabajo.. Gyrophare, ceinture de sécurité, démarrage et arrêt électriques, rétroviseur gauche et droit, avertisseur acoustique de marche arrière, cabine, éclairage et signalisation homologués, double siège, éclairage de travail
Seguridad - Sécurité	Protección antivuelco / cabina. Cabine.
Opciones - Options	Kit limpieza alta presión, calefacción y A/A. Kit de arrastre. Depósito trasero de 350 litros. Kit nettoyage haute pression, chauffage, air conditionné, réservoir d'eau arrière 350L..

PIQUERSA

BA-2000H Descarga Lateral y Altura. Déversement Latéral et Hauteur



Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	4.690 Longitud máxima / Longueur maximale
B	1.580 Distancia entre ejes /Empattement
C	570 Voladizo trasero / Porte à faux arrière
D	2.400 Altura máxima /Hauteur maximale
F	2.000 Anchura máxima /largeur maximale
Ancho Via Anterior /Largeur voie avan: 1.410	
Ancho Via Posterior / Largeur voie arrière: 1.290	



BA-6000H

Motor Diesel - Moteur Diesel	PERKINS 404D-22 · 50 CV · Nº Cilindros-Nº cylindres: 4. Refrigeración-Réfrigérissement: Agua- Eau.
Transmisión - Transmission	Hidrostática de 2 velocidades. Hydrostatique 2 vitesses
Tracción - Traction	Hidrostática a las 4 ruedas mediante motores ruedas y sistema automático de antipatinaje patentado. Hydrostatique aux 4 roues, par moteur roues et système anti-patinage automatique.
Frenos - Freins	Hidráulicos - Hydrauliques
Embrague - Embragage	No posee - Non
Dirección - Direction	Hidráulica - Hydraulique
Chasis - Châssis	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Rigide, isorésistant sur toute sa longueur, conçu spécialement pour supporter les efforts d'un dumper autochargéable
Puesto de conducción - Poste Conduite	Ergonómico / Ajustable. Ergonomique/ Adaptable
Ruedas - Roues	
Delanteras - Avant	11.5/80-15,3" - 14PR
Traseras - Arrière	11.5/80-15,3" - 14PR
Capacidad de caja barrido - Capacité trémie balayage	370 L
Ancho de barrido - Largeur de balayage	3.140 mm.
Depósito de agua - Réservoir d'eau	600 L
Sistema de riego - Système d'arrosage	Agua pulverizada - De l'eau pulvérisé
Tolva - Benne	Descarga lateral a 1.100 mm. Déversement latéral à 1.100 mm.
Nivel de agua - Niveau d'eau	1.850 L
Carga Útil - Charge utile	3500 kg
Pendiente Máx.Superable-Capacité Máx en montée	35%
Carga máxima arrastre - Capacité máx. Traction	
Sin frenos - Sans freins	1.800 kg
Con frenos - Avec freins	3.900 kg
Peso en vacío - Poids à vide	3.750 kg
Mantenimiento - Entretien	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. La machine a été conçue de façon modulaire pour réduire au maximum les frais d'entretien. Le traitement des matériaux a permit de réduire les points de graissage et l'entretien préventif.
Equipamiento - Equipement	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y derecho, avisador acústico de marcha atrás, cabina e iluminación homologada. Segundo Asiento y luces de trabajo. Regulación velocidad de cepillos. Enganche rápido implementos Gyrophare, ceinture de sécurité, démarrage et arrêt électriques, rétroviseur droite et gauche. Avertisseur acoustique de la marche arrière. Cabine et éclairage et signalisation homologué. Double siège. Crochet pour implements
Seguridad - Sécurité	Protección antivuelco / cabina. Cabine
Opciones - Options	Kit alta presión, calefacción y A/A. Kit de arrastre. Cuchara, quitanieves, salero. Kit haute pression. Chauffage. Air Conditionné. Pelle, chasse-neige, salier.

PIQUERSA

BA-6000H

Barredora Descarga Lateral
Balayeuse Déversement Latéral



Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

A	6.250	Longitud máxima / Longueur max.
B	2.170	Distancia entre ejes / Empattement
C	690	Voladizo trasero / Porte à faux arrière
D	2.610	Altura máxima / Hauteur max.
F	2.030	Anchura máxima / Largeur max.




BA-2300H

PIQUERSA

Motor Diesel - Moteur Diesel	KUBOTA V1505. Potencia - Puissance: 35 CV. Nº Cilindros - Nº cylindres: 4. Refrigeración - Réfrigérissement: Agua - Eau.
Transmisión - Transmission Dirección - Direction Puesto de conducción - Poste Conduite	Tracción 2 ruedas Hidrostático. Traction 2 roues. Hydrostatique Hidráulica - Hydraulique Anatómico con amortiguación, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado. Anatomique avec amortisseurs, homologué, réglable selon poids du conducteur. Avec ceinture de sécurité homologué
Ruedas - Roues Velocidad de desplazamiento / Vitesse de déplacement Equipo de barrido / Équipement de balayage 4 modos de trabajo / 4 modes de travail	195R -14" C 28 Km/h. (Lim. a 25 Km/h). Barrido de arrastre continuo Trainage continu 1 Manual, 1 semiautomática y 2 automáticos 1 Manuel, 1 semi-automatique, 2 automatiques
Depósito de agua - Réservoir d'eau Pendiente Máx. Superable Capacité max. en montée Carga máxima - Charge maximale Contaminación acústica/ Pollution acoustique Mantenimiento - Entretien	420 L. acero inoxidable. 420 L. acier-inoxydable 29% 1.750 kg Ralenti: 69,5 dB (A) Condic. de Trabajo: 84 dB. Ralenti: 69,5 dB (A) Condic. de Travail: 84 dB.
Confort y Acabado Comfort et Finissage	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. La machine a été conçue de façon modulaire pour réduire au maximum les frais d'entretien préventif. Cabina de gran visibilidad. Válvula regulación velocidad de los cepillos. Ajuste automático de los cepillos laterales y central al suelo. Válvula ajuste presión cepillos laterales y central al suelo. Lector CD Luces homologadas. Luces de trabajo. Avisador acústico marcha atrás. Doble asiento. Luz rotativa. Interior armonizado negro. Panel de control ergonómico para comodidad del operador. Cabine avec grande visibilité. Soupape pour régler la vitesse des brosses. Ajustage automatique des brosses latérales et central au sol. Lecteur CD. Eclairage et signalisation homologuées. Eclairage de travail. Avertisseur acoustique de la marche arrière. Double siège. Gyrophare. Intérieur en couleur noir. Panneau de contrôle ergonomique, pour le confort du conducteur
Opciones - Options	Kit limpieza alta presión, calefacción y A/A, quitanieves, tercer brazo, cámara de visión trasera y control productivo con localizador. Equipo aspiración manual. Esparcidor de sal. Kit de arrastre. Kit nettoyage haute pression. Chauffage, Air Conditionné. Chasse-neige. Equipement d'aspiration manuel
Homologación. Homologation	Directiva 98/37 CEE relativa a Seguridad en Máquinas. Directive 98/37 CEE concernant la Sécurité aux Machines.

BA-2300H. ECOIQ



Dimensiones. Pesos / Dimensions. Poids

Largo/ Longueur: 3 840 mm
Ancho/ Largeur: 1.720 mm
Distancia entre ejes/ Empattement: 2.080 mm
Radio de Giro/ Rayon braquage: 4 m
Número de asientos/Nº sièges: 2
Peso en Vacío/ Poids à vide: 2.750 kg
Volumen tolva/ Volume benne: 2000 litros
Volumen caja de barrido/ Volume trémie de balayage: 210 litros
Ancho de barrido / largeur balayage: 1.800 - 2.300 mm.
Velocidad de barrido/ Vitesse balayage: De 0 a 20 km/h
Capacidad de trabajo / Capacité de travail: 27.500 m²/h

